FENSTER STRASSENSEITIG in allen Geschossen:
BESTEHENDE KUNSTSTOFFFENSTER WERDEN ABGEBROCHEN
UND AUF HOLZ-ALU-ISOLIERGLASFENSTER AUSGETAUSCHT
WDVS: 10cm, FENSTERLAIBUNGEN 4cm STOCKÜBERDECKUNG
NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRÜFEN!

TOP 4
53.50 m²

ZIMMER
Parkett
20.72 m²

ZIMMER
Parkett
9.79 m²

VORR.
Fliesen
10.52 m²

BAD
Fliesen
5.00 m²

KÜCHE
Fliesen
5.83 m²

WC
Fliesen
1.31 m²

Badentlüftung
über Dach

PARKETT ERGETEMMT

±0,00

+0,30

AUFZUG
KABINE
90/110

PODEST
Feinsteinzeug
15.94 m²
+1,88

ABGEH.OK-DECKE

TOP 5

TOP 7

TOP 6

FENSTER HOFSEITIG in allen Geschossen:
BESTEHENDE KUNSTSTOFFFENSTER WERDEN ABGEBROCHEN
UND AUF HOLZ-ALU-ISOLIERGLASFENSTER AUSGETAUSCHT
WDVS: 10cm, FENSTERLAIBUNGEN 4cm STOCKÜBERDECKUNG
NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRÜFEN!

FENSTER STRASSENSEITIG in allen Geschossen:
BESTEHENDE KUNSTSTOFFFENSTER WERDEN ABGEBROCHEN
UND AUF HOLZ-ALU-ISOLIERGLASFENSTER AUSGETAUSCHT
WDVS: 10cm, FENSTERLAIBUNGEN 4cm STOCKÜBERDECKUNG
NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRÜFEN!

Schiebetür mit
Lüft. Schlitzen

WC
Fliesen
0.89 m²

BAD
Fliesen
5.04 m²

VORR.
Fliesen
4.60 m²

KÜCHE
Fliesen
7.86 m²

ZIMMER
Parkett
13.69 m²

TOP 6
53.07 m²

ZIMMER
Parkett
21.02 m²

Grundriss Erdgeschoss

BESTAND	GIPSKARTON
ABBRUCH	WD, FEUCHTIGKEITSRES.,z.B.XPS
STAHLBETON	HARTSCHAUMDÄMMUNG
ZIEGELWAND	WD, WEICH
HOLZWAND	ERDREICH, AUFGESCHÜTT. BODEN
SCHALSTEIN	NACHBARGEBÄUDE

OK	Oberkante	FF	Feststehender Flügel
UK	Unterkante	OL	Oberlicht
VK	Vorderkante	T30	Brandschutztür
RDOK	Rohbaudeckenoberkante		mit entsprech. Brandwiderstandsklasse
RDUK	Rohbaudeckenunterkante	G30	Brandverglasung
FDOK	Fertigdeckenoberkante		mit entsprech. Brandwiderstandsklasse
FDUK	Fertigdeckenunterkante	ABL	Abluft
STH	Sturzhöhe	ZUL	Zuluft
STUK	Sturzunterkante	AR	Abfallrohr
FPH	Fertigparapethöhe	RR	Regenrohr
WD	Wanddurchbruch	SW	Schmutzwasser
WS	Wandschlitz	RW	Regenwasser
DDB	Deckendurchbruch	DN	Nennweite
RL	Rohbaulichte	KS	Kanalsohle
DKF	Drehkippflügel	KD	Kanaldeckel
DF	Drehflügel		
SF	Schiebeflügel		

ALLGEMEINE FESTLEGUNGEN:
-Alle durchgehenden Steigstränge sind REI 90 zu verkleiden.
-Kanal siehe Kanalplan.
-Bemassungen in Klammer gelten nur als Hilfswerte, für das Aufreißen der Zwischenwände, in erster Linie ist von Koten auf bestehenden Bauteilen auszugehen.
-Wände und Vorsatzschalen sind bei Badewannen im rechten Winkel aufzustellen.
-Sanitäre Einrichtungsgegenstände, soferne nicht anderst kotiert, sind generell mittig zwischen den Trennwänden bzw. im Raum zu positionieren.
-WC-Vorsatzschalen H=120cm.
-Masse auf Türzargen sind Durchgangslichten, umlaufend +6,0 cm für RB Mass.
-Auflagerschlitze: Tiefe 15cm Breite 50cm, 50% der Wandlänge.
-Bestandswände: Putz abschlagen - nur in den mit der ÖBA festgelegten Bereichen.
-Fugen auskratzen.
-Ziegel mit Zementmörtel verschliessen lt. Angaben Statiker.
-Bodenplatte Aufzug d=35cm, Wände 20cm Schalstein mit Dübel an Fassade Verhängen (lt.Aufzugsplan), Ausbau Aufzug laut Aufzugsprojekt.
-Hauptkanäle von Decke abgehängt lt. Kanalplan.
-Alle konstruktiven Stahlteile sind F90/REI 90 zu ummanteln.
-In Abstellraumtüren sind Lüftungsschlitze vorzusehen.
-Die Decken werden gemeinsam mit der ÖBA besichtigt und die Notwendigkeit von abgehängten Decken, wenn technisch erforderlich, vor Ort festgelegt.
-Geländer mind. H=110 cm über FOK. Terrasse (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert).
-Raumhöhe mind. H=250 cm über FOK. (Toleranzen nach unten werden nicht akzeptiert).
-Spenglerarbeiten: Trennschicht zwischen Putz und Blech ist auszuführen.
-Stahlbau: wird nach Werkplan-Stahlbau ausgeführt und nicht nach Polierplan.
-Notabläufe sind einzuplanen.
-Trockensteigleitung im Stiegenhausschacht mit Anschluss auf jedem Geschoss.
-Die Produktrichtlinien sind vom AN einzuhalten.

NATURMASSE NEHMEN - KOTEN PRÜFEN !!!

Alle Sicherungsmassnahmen sind von den ausführenden Firmen selbsttätig auszuführen !!!

Index	Datum	Änderung

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Projekt:
GENERALSANIERUNG UND DACHGESCHOSSAUSBAU
LAZARETTGASSE 5, 1090 WIEN

Planinhalt:
Grundriss - Erdgeschoss (+1,88)

Plan-Nr.: LAS-PG-005
Index/Datum:
Datum: 03.08.2011
Maßstab: M 1:50
Gez.: K.K.

ATELIER AUGARTEN
Arch. DI. Ulrike Johanna Janowetz
A-1200 Wien, Wasnergasse 7
Tel.: +43 (1) 334 55 15, Fax: +43 (1) 334 55 15-15
Mail: office@atelieraugarten.com

© ATELIER AUGARTEN

N:\Lazarettgasse 5\CAD_Pläne\Polierplanung\Lumbe 11.08.04\110801_LAZA_2007_PP_EG.dwg